

accessorios

Este catalogo es propiedad de BADIN S.r.l., cualquier difusión ilegal o bien no autorizada, será perseguida en juicio



RECOGEDOR AUTOMATICO 10350 1035

Adapto a recoger en automático productos en hormigón obtenidos por moldeadoras vibradoras.

La maquina está en condiciones de recoger en media jornada la producción diaria de una moldeadora vibradora deadora vibradora

PINZA 1061

Pinza a control hidráulico, a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para recoger productos de hormigón.

Forma de los paquetes:
1000 x 1000 x 400 mm (L x A x A)



PINZA 1062

Pinza a control hidráulico, a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para recoger bordillos de hormigón.

Forma de los paquetes:
1000 x 1000 x 800 mm (L x A x A)



PINZA 1063

Pinza a control hidráulico, a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para recoger productos de hormigón.

Dotada de distribuidor propio de cinco elementos
Pone el producto sobre pallet a bordo de la maquina.

Forma de los paquetes:
1000 x 1000 x 1000 mm (L x A x A)



PINZA 1064

Pinza a control hidráulico, a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para recoger productos de hormigón.

Forma de los paquetes
1000 x 2000 x 600 (L x A x A)

PINZA 1065

Pinza a control hidráulico, a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para recoger bloques en arcilla expandida.
Dotada de distribuidor propio de cinco elementos.
Pone el producto sobre pallet a bordo de la maquina.

Forma de los paquetes:
1000 x 1000 x 1200 mm (L x A x A)



CUCHARA 1050

Cuchara a control hidráulico a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para el transporte del hormigón.

Capacidad 500 l

La versión mecánica es también disponible



CUCHARA 1052

Cuchara a control hidráulico a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para el transporte del hormigón.

Capacidad 750 l

La versión mecánica es también disponible



CUCHARA 1054

Cuchara a control hidráulico a aplicarse a una carretilla elevadora (tonelaje min. 3,5 t) para el transporte del hormigón.

Capacidad 1000 l

La versión mecánica es también disponible